



# Lagerhinweise

## für: EMV-Schirmungsmaterialien der Firma MTC

(Gewebe- & Aluminiumdichtungen; Hohlkammer-, Aufsteck-, EPDM Profile; IP/EMV-Dichtungen; Stanzteile; Leitfähiger Schaum, Leitfähige Gewebe und Vliese; Gestrickte Dichtungen; Leitfähige Bänder; Geschirmte Scheiben)

### A) Lagervorschriften

Für die Lagerung unserer EMV-Schirmungsmaterialien empfehlen wir folgendes:

- Lagerbestandswechsel nach dem Prinzip , FiFo (First in, First out)
- Lagertemperatur von 5°C – 30°C
- Relative Luftfeuchte nicht über 70%
- Schutz vor direktem Sonnenlicht (UV-Einwirkung)
- Schutz vor Frost
- Schutz vor schädlichen Einwirkungen und Dämpfen von z.B. Desinfektionsmitteln, Lösungsmitteln, etc.
- Schutz vor Wasser

### B) Lagerungsverfahren

Eine Lagerung der Produkte im freien ist nicht zulässig. EMV-Schirmungsmaterialien sollten getrennt von silikonhaltigen Produkten, vor allem ausgasende Silikonprodukte, in geschlossenen, mäßig belüfteten Räumen und auf trockenem Untergrund in Regalen oder Lagerboxen gelagert werden. Bei dieser Art von Lagerung sind die folgenden Punkte zu beachten:

- Unten liegende Produkte dürfen durch das Gewicht der darauf lagernden Produkte nicht verformt werden.

Der Kunde ist dafür verantwortlich, die Produkte vor Inbetriebnahme auf Beeinträchtigungen durch die Lagerung zu untersuchen.

Es wird empfohlen die Bauteile 2 Stunden vor der Verarbeitung auf Raumtemperatur zu lagern.